TESY
It's impressive




BILIGHT

# GCV 150 44 20 B11 TSRC




| | |
|---|---|
| TIN | 300435 |
| Pojemność rzeczywista | 143 L |
| Wysokość | 1.315 m |
| Szerokość | 0.440 m |
| Głębokość | 0.467 m |
| Moc znamionowa | 2000 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60) | 3:44 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 4404 kWh |
| Klasa energetyczna | C |
| Średnica | 440 mm |
| Profil obciążenia | XL |
| V40 | 233 L |

| | |
|---|---|
| $T_{out\ of\ the\ box}$ | 65 °C |
| MAX40 | 257 L |

## Informacja

GCV 150 44 20 B11 TSRC

## Informacja o serii

GCV 150 44 20 B11 TSRC

Podgrzewacze wody serii BiLight opracowane zostały zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi dotyczącymi bezpieczeństwa i wymaganiami jakościowymi. Gamę produktów tworzą modele o pojemnościach od 50 do 150 litrów.

- INSUTECH technologia opracowana przez Tesy, w celu zapewnienia wysokiej efektywności izolacji zasobnika i wyjątkowo niskich strat cieplnych
- Wizualizacja BiLight w celu łatwego i szybkiego rozpoznawania trybu pracy
- Przycisk on/off
- Ochrona przed zamarzaniem
- Emalia glass-ceramic - ochrona przed korozją
- Spawanie plazmowe zbiornika wody zapewniające długotrwałe użytkowanie