TESY
It's impressive



ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI W KLASIE ENERGETYCZNEJ "A"

EV 7/5 S2 200 65 A PS

TIN	305629
Zakres	192
Waga netto	73 kg
Izolacja	PU 75 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	0.75 m²
Powierzchnia wymiennika ciepła S2	0.54 m²
Pojemność wymiennika ciepła S1	4.6 L
Pojemność wymiennika ciepła S2	3.3 L
Straty cieplne ΔT 45K	41 W
Klasa energetyczna	A
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar

Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1)	280 L
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2)	136 L
Średnica	650 mm

Informacja

EV 7/5 S2 200 65 A PS

- Klasa efektywności energetycznej A zgodnie z Dyrektywą UE ErP 2010/30 / UE
- Wysokiej jakości powłoka emaliowa zapewniająca długą żywotność zasobnika
- Efektywna anoda ochrona
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego

Informacja o serii

EV 7/5 S2 200 65 A PS

W ofercie znajdują się modele o pojemnościach 200 i 300 litrów. Nadają się do zasilania gospodarstw domowych jedno- i wielorodzinnych w ciepłą wodą użytkową. Modele te zapewniają opcję podłączenia do dodatkowego źródła ciepła (systemu solarnego, kotła gazowowego lub na paliwo stałe).

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.