TESY
It's impressive



ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WĘŻOWNICY W KLASIE ENERGETYCZNEJ "A"

# EV 12 S 300 75 A PS

| | |
|---|---|
| TIN | 305631 |
| Zakres | 283 |
| Waga netto | 95 kg |
| Izolacja | PU 100 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 1.45 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 8.8 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 46 W |
| Klasa energetyczna | A |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 8 bar |
| Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
| Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1) | 435.3 L |
| Średnica | 750 mm |

| | |
|---|---|
| Minimalna wysokość lokalu | 1563 mm |
| Minimalny czas nagrzewania S1 *80°C-**15/60°C | 40 25 |

## Informacja

EV 12 S 300 75 A PS

- Klasa efektywności energetycznej A zgodnie z Dyrektywą UE ErP 2010/30 / UE
- Wysokiej jakości powłoka emaliowa zapewniająca długą żywotność zasobnika
- Efektywna anoda ochrona
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego

## Informacja o serii

EV 12 S 300 75 A PS

W ofercie znajdują się modele o pojemnościach 200 i 300 litrów. Nadają się do zasilania gospodarstw domowych jedno- i wielorodzinnych w ciepłą wodą użytkową. Modele te zapewniają opcję podłączenia do dodatkowego źródła ciepła (systemu solarnego, kotła gazowowego lub na paliwo stałe).

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.