



ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WĘŻOWNICĄ W
KLASIE ENERGETYCZNEJ "A"

EV 12 S 300 75 A PS

TIN	305631
Zakres	283
Waga netto	95 kg
Izolacja	100 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	1.45 m ²
Pojemność wymiennika ciepła S1	8.8 L
Straty ciepła ΔT 45K	46 W
Klasa energetyczna	A
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Ciśnienie zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1)	435.3 L
Średnica	750 mm



Minimalna wysokość lokalu	1563 mm
Minimalny czas nagrzewania S1 *80°C-**15/60°C	40 25



Informacja

EV 12 S 300 75 A PS

- Zwiększona skuteczność izolacji z twardego PU
- Klasa efektywności energetycznej A zgodnie z Dyrektywą UE ErP 2010/30 / UE
- Wysokiej jakości powłoka emaliowa zapewniająca długą żywotność zasobnika
- Efektywna anoda ochrona
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego

Informacja o serii

EV 12 S 300 75 A PS

W ofercie znajdują się modele o pojemnościach 200 i 300 litrów. Nadają się do zasilania gospodarstw domowych jedno- i wielorodzinnych w ciepłą wodą użytkową. Modele te zapewniają opcję podłączenia do dodatkowego źródła ciepła (systemu solarnego, kotła gazowego lub na paliwo stałe).

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.