TESY
It's impressive



STOJĄCE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WĘŻOWNICAMI Z WĘŻOWNICĄ

EV 12S 300 65

TIN	301394
Zakres	283
Waga netto	87 kg
Izolacja	PU 50 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	1.45 m²
Pojemność wymiennika ciepła S1	8.8 L
Straty cieplne ΔT 45K	68 W
Klasa energetyczna	B
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar

Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1)	435 L
Średnica	650 mm

Informacja

EV 12S 300 65

- Wysokiej jakości emaliowana powłoka zapewniająca długą żywotność
- Izolacja z pianki PU bez CFC zapewniająca optymalne ograniczenie strat ciepła w modelach o pojemności do 500 l.
- Efektywna anoda ochrona
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego

Informacja o serii

EV 12S 300 65

Duży wybór stojących zasobników do ciepłej wody użytkowej, dostępnne z pojedyńczą wężownicą. Nadają się do pokrycia zapotrzebowania w ciepłą wodę budynków mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych oraz dla potrzeb przemysłowych.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.