TESY
It's impressive



STOJĄCE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WĘŻOWNICAMI Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

EV 6/4 S2 160 60

TIN	302165
Zakres	154
Waga netto	54 kg
Izolacja	PU 50 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	0.61 m²
Powierzchnia wymiennika ciepła S2	0.43 m²
Pojemność wymiennika ciepła S1	3.6 L
Pojemność wymiennika ciepła S2	2.6 L
Straty cieplne ΔT 45K	51 W
Klasa energetyczna	B
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C

Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1)	239 L
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2)	106 L
Średnica	600 mm

Informacja

EV 6/4 S2 160 60

- Wysokiej jakości emaliowana powłoka zapewniająca długą żywotność
- Izolacja z pianki PU bez CFC zapewniająca optymalne ograniczenie strat ciepła w modelach o pojemności do 500 l.
- Efektywna anoda ochrona
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego

Informacja o serii

EV 6/4 S2 160 60

Duży wybór stojących zasobników do ciepłej wody użytkowej, dostępnne z dwiema wężownicami. Nadają się do pokrycia zapotrzebowania w ciepłą wodę budynków mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych oraz dla potrzeb przemysłowych.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.