TESY
It's impressive



STOJĄCE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WĘŻOWNICAMI Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

EV 11/5 S2 400 75

TIN	301393
Zakres	388
Waga netto	125 kg
Izolacja	PU 50 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	1.65 m²
Powierzchnia wymiennika ciepła S2	0.76 m²
Pojemność wymiennika ciepła S1	10 L
Pojemność wymiennika ciepła S2	4.6 L
Straty cieplne ΔT 45K	91 W
Klasa energetyczna	C
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C

Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1)	583 L
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2)	258 L
Średnica	750 mm

Informacja

EV 11/5 S2 400 75

- Wysokiej jakości emaliowana powłoka zapewniająca długą żywotność
- Wysoce wydajna izolacja PU
- Efektywna anoda ochrona
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego

Informacja o serii

EV 11/5 S2 400 75

Duży wybór stojących zasobników do ciepłej wody użytkowej, dostępnne z dwiema wężownicami. Nadają się do pokrycia zapotrzebowania w ciepłą wodę budynków mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych oraz dla potrzeb przemysłowych.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.