



ZBIORNIKI BUFOROWE DO GORĄCEJ WODY BEZ  
WYMIENNIKA CIEPŁA

EV 1500 120 B DN18

SAP	305439
Zakres	1476
Waga netto	338 kg
Izolacja (twardy PU)	100 mm
Straty cieplne $\Delta T$ 45K	158 W
Klasa energetyczna	C
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Ciśnienie zbiornika wody	8 bar
Średnica	1200 mm
Minimalna wysokość lokalu	2361 mm



## Informacja

EV 1500 120 B DN18

- Wysokiej jakości emaliowana powłoka zapewniająca długą żywotność
- Skuteczna izolacja PU
- Wydajna ochrona anodowa
- Kołnierz serwisowy do łatwego sprawdzania zasobnika
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego

## Informacja o serii

EV 1500 120 B DN18

oferta obejmuje modele o pojemnościach od 200 do 2000 litrów, odpowiednie do pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

\*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.