



ZBIORNIKI BUFOROWE Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ DO
ZASTOSOWAŃ W SYSTEMACH GRZEWczyCH

V 15 S 2000 130 P5

TIN	303892
Zakres	1853
Waga netto	339 kg
Izolacja	Non-woven polyester 100 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	4.5 m ²
Pojemność wymiennika ciepła S1	41.6 L
Straty cieplne ΔT 45K	183 W
Klasa energetyczna	C



Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C
Średnica	1300 mm



Informacja

V 15 S 2000 130 P5

- Zbiorniki buforowe niskiego ciśnienia (3 bary), przeznaczone do przechowywania i dystrybucji energii z maksymalnie 4 różnych źródeł ciepła
- Możliwość instalacji do 4 czujników termicznych
- Skuteczna izolacja PU
- Wysoce wydajna zdejmowana izolacja PU dla modeli powyżej 500 l

Informacja o serii

V 15 S 2000 130 P5

Szeroka gama zbiorników buforowych z jedną węzownicą, do pracy w zamkniętych systemach grzewczych. Zakres pojemności od 200 do 2000 litrów.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.