

HEATECO CLOUD ZE STEROWANIEM PRZEZ INTERNET (CN 031)

CN 031 300 EI CLOUD W

TIN	305736
Waga netto	9.64 kg
Maksymalna moc	3000 W
Termoregulator	elektroniczny
Pojemność Grzania	60-80 m³
Powierzchnia grzania	24-32 m²
Wysokość	0.45 m
Głębokość	0.09 m
IP24	Tak



Informacja

CN 031 300 EI CLOUD W

- Optymalna konwekcja
- Precyzyjny elektroniczny regulator temperatury 10–30°C
- Kalibracja termostatu dla osiągnięcia pożądanego komfortu - korekta temperatury ± 4°C
- Wbudowany moduł IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi w celu sterowania przez internet
- Tygodniowy programator 24h / 7d z 30-minutowym skokiem
- Adaptacyjny start z opcją włączania / wyłączania - zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii
- Opcja instalacji w łazience** - ochrona przed rozbryzgami IP24
- Funkcja opoźnionego startu – do 96 godzin
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem, ustalone na 5°C, z opcją on/ off
- Blokada klawiatury / ochrona dzieci
- Ochrona przed przegrzaniem
- Wyświetlacz LED pokazujący wybraną i aktualną temperaturę w pomieszczeniu
- Solidna metalowa konstrukcja

Informacja o serii

CN 031 300 EI CLOUD W

Konwektory elektryczne Heateco ze sterowaniem internetowym osiągają wysoką sezonową efektywność energetyczną. Jest to możliwie dzięki elektrycznemu termoregulatorowi i połączonym funkcjom ERP („smart" funkcjom), które oszczędzają energię elektryczną i ułatwiają życie użytkowników. W szczególności są to: funkcja „Otwartego okna/drzwi", funkcja „Adaptacyjnej regulacji startu", możliwość kalibracji temperatury ±4°C, sterowanie przez internet, programator tygodniowy 24/7.