



CONVECO Z MECHANICZNYM
TERMOREGULATOREM (CN 04)

CN04 050 MIS F



TIN	304048
Waga netto	3.56 kg
Maksymalna moc	500 W
Termoregulator	mechanicznie
Pojemność Grzania	10-15 m ³
Powierzchnia grzania	4-6 m ²
Wysokość	0.45 m
Głębokość	0.08 m



- Optymalna konwekcja
- Czuły termoregulator kapilarny $\pm 1^{\circ}\text{C}$ z zakresem $7\text{-}40^{\circ}\text{C}$ (pokazane wartości: od 1 do 6)
- Opcja użycia w łazience - ochrona przed rozbryzgami IP24
- Zabezpieczenie przed zamrażaniem - ustawione na 7°C
- Ochrona w razie przewrócenia
- Ochrona przed przegrzaniem
- Włącznik z osłoną ochronną
- Solidna metalowa konstrukcja
- Podłogowy

***Produkt ten nadaje się do użycia tylko w należytym izolowanym pomieszczeniu oraz jedynie dla niecodziennego wykorzystania.**

Konwektory elektryczne ConvEco najnowszej generacji osiągają. Są zaopatrzone w czuły termostat z kapilarą, który wspomaga obniżenie kosztów energii elektrycznej o 14%.