



CONVECO Z MECHANICZNYM
TERMOREGULATOREM (CN 04)

CN04 250 MIS F



SAP	304824
Waga netto	6.86 kg
Maksymalna moc	2500 W
Termoregulator	mechanicznie
Pojemność Grzania	50-70 m ³
Powierzchnia grzania	20-28 m ²
Wysokość	0.45 m
Głębokość	0.08 m
IP24	Tak



- Optymalna konwekcja
- Czuły termostator kapilarny $\pm 1^{\circ}\text{C}$ z zakresem $7-40^{\circ}\text{C}$ (pokazane wartości: od 1 do 6)
- Opcja użycia w łazience** - ochrona przed rozbryzgami IP24
- Zabezpieczenie przed zamrażaniem - ustawione na 7°C
- Ochrona w razie przewrócenia
- Ochrona przed przegrzaniem
- Włącznik z osłoną ochronną
- Solidna metalowa konstrukcja
- Podłogowy

***Produkt ten nadaje się do użycia tylko w należytym izolowanym pomieszczeniu oraz jedynie dla niecodziennego wykorzystania.**

Konwektory elektryczne ConvEco najnowszej generacji osiągają. Są zaopatrzone w czuły termostat z kapilarą, który wspomaga obniżenie kosztów energii elektrycznej o 14%.