TESY
It's impressive



CONVECO Z MECHANICZNYM TERMOREGULATOREM (CN 04)

CN04 300 MIS F

TESY AR

TIN	304053
Waga netto	8.28 kg
Maksymalna moc	3000 W
Termoregulator	mechanicznie
Pojemność Grzania	60-80 m³
Powierzchnia grzania	24-32 m²
Wysokość	0.45 m
Głębokość	0.08 m
IP24	Tak

Informacja

CN04 300 MIS F

- Optymalna konwekcja
- Czuły termoregulator kapilarny ±1°C z zakresem 7-40°C (pokazane wartości: od 1 do 6)
- Opcja użycia w łazience - ochrona przed rozbryzgami IP24
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem - ustawione na 7°C
- Ochrona w razie przewrócenia
- Ochrona przed przegrzaniem
- Włącznik z osłoną ochronną
- Solidna metalowa konstrukcja
- Podłogowy

***Produkt ten nadaje si? do u?ycia tylko w nale?ycie izolowanym pomieszczeniu oraz jedynie dla niecodziennego wykorzystania.**

Informacja o serii

CN04 300 MIS F

Konwektory elektryczne ConvEco najnowszej generacji osiągają. Są zaopatrzone w czuły termostat z kapilarą, który wspomaga obniżenie kosztów energii elektrycznej o 14%.