TESY
It's impressive



STOJĄCE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z DUŻĄ, PODWÓJNIE ZWIJANĄ WĘŻOWNICĄ

EV 2X23 S 500 75 HP

TIN	305231
Zakres	451
Waga netto	212 kg
Izolacja	PU 50 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	6 m²
Pojemność wymiennika ciepła S1	33 L
Straty cieplne ΔT 45K	95 W
Klasa energetyczna	C
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C

Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Średnica	750 mm

Informacja

EV 2x23 S 500 75 HP

- Wysokiej jakości emaliowana powłoka zapewniająca długą żywotność
- W modelach do 500 L izolacja z pianki poliuretanowej (PU) wolnej od CFC, zapewniająca optymalne parametry strat ciepła
- Ochrona anodowa
- Kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie
- Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego
- Możliwość instalacji regulatora termicznego
- Możliwość instalacji czujnika termicznego
- Wężownice o dużej powierzchni wymiany ciepła i niskim spadku ciśnienia, zaprojektowane specjalnie do stosowania z pompami ciepła

Informacja o serii

EV 2x23 S 500 75 HP

W asortymencie znajdują się modele od 200 do 500 litrów. Zasobniki z jedną podwójną wężownicą o dużej mocy do instalacji z pompami ciepła, do zasilania ze źródeł ciepła o niskiej temperaturze.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.