



STOJĄCE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z DWIEMA
DUŻYMI, PODWÓJNIE ZWINIĘTYMI WĘŻOWNICAMI

EV 2X9 2X14 S2 800 99
HP DN18 (EPS)

TIN	306389 (306823)
Zakres	741
Waga netto	308 kg
Izolacja	100 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	2.50 m ²
Powierzchnia wymiennika ciepła S2	3.80 m ²
Pojemność wymiennika ciepła S1	14.40 L
Pojemność wymiennika ciepła S2	22.70 L
Straty cieplne ΔT 45K	128 W



Klasa energetyczna	C
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Średnica	990 mm



Informacja

EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 (EPS)

- Podwójna wężownica dużej mocy zwiększa efektywność źródeł ciepła o niskiej temperaturze.
- Wężownice o dużej powierzchni wymiany ciepła, zasilane z pompy ciepła lub kondensacyjnego kotła gazowego.
- Nadają się do pracy ze źródłami ciepła o niskiej temperaturze.
- Wysokiej jakości EMALIA z technologią TESI CrystalTech PRO.
- OPARTA NA ANODACH MAGNEZOWYCH OCHRONA wewnętrznej powierzchni zasobnika przedłuża żywotność produktu.
- W modelach o pojemności 800 L i 1000 L modułowa, zdejmowana izolacja EPS TESI ThermoShell

Informacja o serii

EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 (EPS)

W asortymencie znajdują się modele od 200 do 1000 litrów. Podwójnie zwinięty wymiennik ciepła przeznaczony jest do pracy z pompami ciepła o większej nominalnej mocy (instalacje niskotemperaturowe). Druga podwójnie zwinięta wężownica daje możliwość podłączenia dodatkowego źródła ciepła (kolektora słonecznego, kotła gazowego lub na paliwo stałe).

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.