LIVECO CLOUD ZE STEROWANIEM INTERNETOWYM (CN 051)

CN 051 100 EI CLOUD W

TIN	305738
Waga netto	3.88 kg
Maksymalna moc	1000 W
Termoregulator	elektroniczny
Pojemność Grzania	20-30 m³
Powierzchnia grzania	8-12 m²
Wysokość	0.459 m
Głębokość	0.097 m
IP24	Tak

Informacja

CN 051 100 EI CLOUD W

Nowoczesny design o smuklejszym profilu
Solidna metalowa konstrukcja
Szybkie i intuicyjne połączenie z aplikacją myTESY
Unowocześnione intuicyjne sterowanie elektroniczne
Wyświetlacz LCD wskazujący pożądaną i rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu

Funkcje oszczędzania energii

Zgodność z dyrektywą ErP
Predefiniowane tryby: Eco, Comfort, Sleep
Optymalna konwekcja
Precyzyjny elektroniczny regulator temperatury 10-30° C
Programator tygodniowy 24h / 7d z krokiem 30-minutowym
Adaptacyjny start z opcją On / Off
Funkcje otwierania okien/drzwi z opcją On / Off
Kalibracja termostatu w celu osiągnięcia pożądanego komfortu - korekta temperatury ±4° C
Funkcja opóźnionego startu - do 96 godzin

Funkcje bezpieczeństwa

Blokada klawiatury / ochrona przed dziećmi
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed wywróceniem
Ochrona przeciw zamarzaniu, stała na 5° C, z opcją On / Off
Opcja montażu w łazience - ochrona bryzgoszczelna IP24

Informacja o serii

CN 051 100 EI CLOUD W

Liveco ma teraz ulepszony design o smuklejszym profilu, ale tę samą solidną i niezawodną konstrukcję dla maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony.

Szeroki zakres mocy - od 500 W do 3000 W, pokrywający powierzchnię grzewczą od 4 m² do 32 m².

Intuicyjne sterowanie przez internet za pomocą nowej aplikacji myTESY daje Ci komfort i swobodę, aby zawsze być w kontakcie z urządzeniem i kontrolować jego pracę, zgodnie z Twoimi potrzebami i w sposób efektywnie oszczędzający energię.

Dzięki wszystkim swoim funkcjom LivEco Liveco zapewnia wysoką wartość sezonowej efektywności energetycznej, co oznacza, że Twoje urządzenie optymalizuje zużycie energii w najbardziej efektywny sposób.