



LIVECO CLOUD ZE STEROWANIEM INTERNETOWYM (CN 051)

CN 051 150 EI CLOUD W



TIN	305739
Waga netto	4.44 kg
Maksymalna moc	1500 W
Termoregulator	elektroniczny
Pojemność Grzania	30-45 m ³
Powierzchnia grzania	12-18 m ²
Wysokość	0.459 m
Głębokość	0.097 m
IP24	Tak





Elektryczny grzejnik konwektorowy ze sterowaniem przez Internet

Nowoczesny design o smuklejszym profilu

Solidna metalowa konstrukcja

Szybkie i intuicyjne połączenie z aplikacją myTESY

Unowocześnione intuicyjne sterowanie elektroniczne

Wyświetlacz LCD wskazujący pożądaną i rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu

Funkcje oszczędzania energii

Zgodność z dyrektywą ErP

Predefiniowane tryby: Eco, Comfort, Sleep

Optymalna konwekcja

Precyzyjny elektroniczny regulator temperatury 10-30° C

Programator tygodniowy 24h / 7d z krokiem 30-minutowym

Adaptacyjny start z opcją On / Off

Funkcje otwierania okien/drzwi z opcją On / Off

Kalibracja termostatu w celu osiągnięcia pożądanego komfortu - korekta temperatury $\pm 4^{\circ}$ C

Funkcja opóźnionego startu - do 96 godzin

Funkcje bezpieczeństwa

Blokada klawiatury / ochrona przed dziećmi

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenie przed wywróceniem

Ochrona przeciw zamarzaniu, stała na 5° C, z opcją On / Off

Opcja montażu w łazience - ochrona bryzgoszczelna IP24

LivEco ma teraz ulepszony design o smuklejszym profilu, ale tę samą solidną i niezawodną konstrukcję dla maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony.

Szeroki zakres mocy - od 500 W do 3000 W, pokrywający powierzchnię grzewczą od 4 m² do 32 m².

Intuicyjne sterowanie przez internet za pomocą nowej aplikacji myTESY daje Ci komfort i swobodę, aby zawsze być w kontakcie z urządzeniem i kontrolować jego pracę, zgodnie z Twoimi potrzebami i w sposób



efektywnie oszczędzający energię.

Dzięki wszystkim swoim funkcjom LivEco LivEco zapewnia wysoką wartość sezonowej efektywności energetycznej, co oznacza, że Twoje urządzenie optymalizuje zużycie energii w najbardziej efektywny sposób.