



LIVECO CLOUD ZE STEROWANIEM INTERNETOWYM (CN 051)

CN 051 250 EI CLOUD W



TIN	305741
Waga netto	6.25 kg
Maksymalna moc	2500 W
Termoregulator	elektroniczny
Pojemność Grzania	50-70 m <sup>3</sup>
Powierzchnia grzania	20-28 m <sup>2</sup>
Wysokość	0.459 m
Głębokość	0.097 m
IP24	Tak





- Nowoczesny design o smuklejszym profilu
- Solidna metalowa konstrukcja
- Szybkie i intuicyjne połączenie z aplikacją **myTESY**
- Unowocześnione **intuicyjne** sterowanie elektroniczne
- Wyświetlacz LCD wskazujący pożądaną i rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu
- Funkcje oszczędzania energii
- Zgodność z dyrektywą ErP
- Predefiniowane tryby: Eco, Comfort, Sleep
- Optymalna konwekcja
- Precyzyjny elektroniczny regulator temperatury 10-30° C
- Programator tygodniowy 24h / 7d z krokiem 30-minutowym
- Adaptacyjny start z opcją On / Off
- Funkcje otwierania okien/drzwi z opcją On / Off
- Kalibracja termostatu w celu osiągnięcia pożądanego komfortu - korekta temperatury  $\pm 4^{\circ}$  C
- Funkcja opóźnionego startu - do 96 godzin
- **Funkcje bezpieczeństwa**
- Blokada klawiatury / ochrona przed dziećmi
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed wywróceniem
- Ochrona przeciw zamarzaniu, stała na 5° C, z opcją On / Off
- Opcja montażu w łazience - ochrona bryzgoszczelna IP24

LivEco ma teraz ulepszony design o smuklejszym profilu, ale tę samą solidną i niezawodną konstrukcją dla maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony.

Szeroki zakres mocy - od 500 W do 3000 W, pokrywający powierzchnię grzewczą od 4 m<sup>2</sup> do 32 m<sup>2</sup>.

Intuicyjne sterowanie przez internet za pomocą nowej aplikacji myTESY daje Ci komfort i swobodę, aby zawsze być w kontakcie z urządzeniem i kontrolować jego pracę, zgodnie z Twoimi potrzebami i w sposób efektywnie oszczędzający energię.

Dzięki wszystkim swoim funkcjom LivEco LivEco zapewnia wysoką wartość sezonowej efektywności



energetycznej, co oznacza, że Twoje urządzenie optymalizuje zużycie energii w najbardziej efektywny sposób.