TESY
It's impressive



WISZĄCE ZBIORNIKI BUFOROWE DO WSPÓŁPRACY Z POMPAMI CIEPŁA

VB 1.2 8047 A02 P2

TIN	306147
Zakres	82
Waga netto	23 kg
Izolacja	PU 32 mm
Straty cieplne ΔT 45K	53.8 W
Klasa energetyczna	C
Maksymalna temperatura pracy	95 °C

Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	6 bar
Średnica	470 mm
Króciec czujnika temperatury	yes
Ilość wejść	4 pieces
Ilość wyjść	4 pieces

Informacja

VB 1.2 8047 A02 P2

80 l.| 4 wloty i 4 wyloty I 2 kró?ce na czujniki temperatury

Zalety:

- Technologia INSUTECH zapewnia WYDAJNĄ IZOLACJĘ, utrzymując temperaturę cieczy
- METALOWE WLOTY I WYLOTY G1 ½" zapewniające wysoką prędkość przepływu:
  • 4 WLOTY i 4 WYLOTY do podłączenia DWÓCH źródeł CIEPŁA
- KRÓĆCE NA CZUJNIKI CIEPŁA:
  • 2 KRÓĆCE
- Możliwość PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ
- ZINTEGROWANA PŁYTA MONTAŻOWA do pionowej instalacji na ścianie
- Otwór pod odpowietrznik
- Ciśnienie znamionowe 6 barów
- Opcja izolacji przeciwkondensacyjnej na armaturze
- Płaszcz z estetycznego metalu w białym kolorze

Informacja o serii

VB 1.2 8047 A02 P2

Oferta zbiorników buforowych obejmuje modele 30 l Slim, 50 l Slim, 80 l i 100 l do pionowego montażu na ścianie.

Zalety:
Technologia INSUTECH zapewnia WYDAJNĄ IZOLACJĘ, utrzymując temperaturę cieczy
METALOWE WLOTY I WYLOTY G1 ½" zapewniające wysoką prędkość przepływu:
• 4 WLOTY i 4 WYLOTY do podłączenia DWÓCH źródeł CIEPŁA – modele 100 l, 80 l i 50 l
• 2 WLOTY I 2 WYLOTY – modele 100 l, 50 l i 30 l
KRÓĆCE NA CZUJNIKI CIEPŁA:
• 2 KRÓĆCE – modele 100 l, 80 l i 50 l
• 1 KRÓCIEC– modele 100 l, 50 l i 30 l
Możliwość PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ
ZINTEGROWANA PŁYTA MONTAŻOWA do pionowej instalacji na ścianie
Otwór pod odpowietrznik

Ciśnienie znamionowe 6 barów

Opcja izolacji przeciwkondensacyjnej na armaturze

Płaszcz z estetycznego metalu w białym kolorze