TESY
It's impressive

ZASOBNIK WODY Z OGRZEWANIEM POŚREDNIM Z WLOTAMI I WYLOTAMI KĄTOWYMI 45°

EV 12/9 S2 800 99 45D (EPS)

TIN	306387 (306821)
Zakres	757
Waga netto	267 kg
Izolacja	EPS 100 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	2.68 m²
Powierzchnia wymiennika ciepła S2	1.45 m²
Pojemność wymiennika ciepła S1	23.77 L
Pojemność wymiennika ciepła S2	8.4 L
Straty cieplne ΔT 45K	128 W
Klasa energetyczna	C
Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar

Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1)	1271 L
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2)	496.6 L
Średnica	990 mm

Informacja

EV 12/9 S2 800 99 45D (EPS)

- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA. Specjalna konstrukcja opracowana z myślą o wąskich miejscach, np. niewielkich pomieszczeniach technicznych, obszarach narożnych lub przestrzeni pod schodami.
- Wysokiej jakości POWŁOKA EMALIOWANA z technologią TESY CrystalTech PRO.
- DWIE WĘŻOWNICE służące do przyłączania do ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ, np. paneli solarnych i innych źródeł ciepła.
- Niska pozycja DOLNEJ WĘŻOWNICY gwarantuje wydajne podgrzewanie wody w zimnej sekcji zasobnika.
- OCHRONA ANODY MAGNEZOWEJ wewnętrznej powierzchni zasobnika przedłuża żywotność produktu:
  - JEDNA anoda Mg+ w modelu 200 l
  - Dwie anody Mg+ w modelach od 300 l do 1000 l
  - Trzy anody Mg+ w modelach 1500 l i 2000 l.
- WYSOCE WYDAJNA IZOLACJA zapewnia minimalne straty ciepła.
- Rewizja ułatwiająca przeglądy i dostęp techniczny.
- Opcja instalacji elektrycznych ELEMENTÓW GRZEJNYCH o różnych wartościach mocy znamionowej.
- Przyłącze pod termoregulator.
- Króćce czujników termicznych.
- Wskaźnik temperatury.

Informacja o serii

EV 12/9 S2 800 99 45D (EPS)

Szeroka gama modelowa (pojemność od 200 l do 2000 l) zbiorników magazynujących do ciepłej wody użytkowej, STOJĄCYCH BEZPOŚREDNIO NA PODŁODZE.

Dostosowane do użytku w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, a także w biurach i obiektach rekreacyjnych lub przemysłowych.

- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA. Specjalna konstrukcja opracowana z myślą o wąskich miejscach, np. niewielkich pomieszczeniach technicznych, obszarach narożnych lub przestrzeni pod schodami.
- Wysokiej jakości POWŁOKA EMALIOWANA z technologią TESY CrystalTech PRO.
- DWIE WĘŻOWNICE służące do przyłączania do ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ, np. paneli solarnych i innych źródeł ciepła.
- Niska pozycja DOLNEJ WĘŻOWNICY gwarantuje wydajne podgrzewanie wody w zimnej sekcji zasobnika.

- OCHRONA ANODY MAGNEZOWEJ wewnętrznej powierzchni zasobnika przedłuża żywotność produktu:
  - JEDNA anoda Mg+ w modelu 200 l
  - Dwie anody Mg+ w modelach od 300 l do 1000 l
  - Trzy anody Mg+ w modelach 1500 l i 2000 l.
- WYSOCE WYDAJNA IZOLACJA* zapewnia minimalne straty ciepła.
- Rewizja ułatwiająca przeglądy i dostęp techniczny.
- Opcja instalacji elektrycznych ELEMENTÓW GRZEJNYCH o różnych wartościach mocy znamionowej.
- Przyłącze pod termoregulator.
- Króćce czujników termicznych.
- Wskaźnik temperatury.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.