TESY
It's impressive

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO POMP CIEPŁA Z JEDNĄ PODWÓJNIE ZWINIĘTĄ WĘŻOWNICĄ DUŻEJ MOCY, Z WLOTAMI I WYLOTAMI POD KĄTEM 45°

# EV 2X23 S 500 75 HP 45D

| | |
|---|---|
| TIN | 306452 |
| Zakres | 443 |
| Waga netto | 212 kg |
| Izolacja | PU 50 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 5.9 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 35.7 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 96.1 W |
| Klasa energetyczna | C |

| | |
|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 8 bar |
| Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
| Średnica | 750 mm |

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA. Specjalnie zaprojektowany do wąskich przestrzeni, takich jak małe pomieszczenia techniczne, narożniki lub schody.

JEDNA PODWÓJNIE ZWINIĘTA WĘŻOWNICA DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, takich jak pompy ciepła. Nadaje się również do paneli słonecznych i kotłów na paliwo stałe oraz kotłów gazowych.

Wysokiej jakości powłoka ENAMELOWA z technologią TESY CrystalTech PRO.

ANODA MAGNEZOWA do ochrony zbiornika dla wydłużenia żywotności produktu:

• JEDNA anoda MG(+) dla modelu 200 L

• DWIE anody MG+dla modeli od 300 L do 1000 L

KOŁNIERZ z dedykowaną złączką G1 ½ do instalacji GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH o różnych mocach znamionowych.

W modelach do 500 L izolacja z pianki poliuretanowej (PU) wolnej od CFC, zapewniająca optymalne parametry strat ciepła

W modelach o pojemności 800 L i 1000 L modułowa, zdejmowana izolacja EPS TESY ThermoShell

Zmniejszony opór hydrauliczny (spadek ciśnienia) wymiennika ciepła dzięki większej średnicy wlotu i wylotu w modelu G1 1/2.

Króciec do montażu termoregulatora.

Króćce na czujniki termiczne.

Termometr.

## Informacja o serii EV 2x23 S 500 75 HP 45D

Firma TESY opracowała nową serię pośrednio ogrzewanych zbiorników wody do pomp ciepła z wężownicą o dużej mocy, z wlotami i wylotami ustawionymi pod kątem 45° dla ŁATWEJ I OSZCZĘDNEJ INSTALACJI.

Nadaje się do NOWYCH INSTALACJI i RENOWACJI, istniejących systemów w jedno- lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także biurach, obiektach rekreacyjnych i przemysłowych.

Zaprojektowane do montażu w wąskich przestrzeniach z ŁATWYM DOSTĘPEM do wszystkich otworów w celu konserwacji. Szeroka gama modeli o pojemności od 200 do 1000 l.