



ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO POMP CIEPŁA Z
JEDNĄ PODWÓJNIE ZWINIĘTĄ WĘŻOWNICĄ DUŻEJ MOCY, Z
WŁOTAMI I WYLOTAMI POD KĄTEM 45°

EV 2X18 S 1000 105 HP
45D (EPS)

TIN	306618 (306818)
Zakres	877
Waga netto	354 kg
Izolacja	EPS 100 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1	7.9 m ²
Pojemność wymiennika ciepła S1	67.78 L
Straty cieplne ΔT 45K	134.3 W
Klasa energetyczna	C



Maksymalna temperatura pracy	95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła	110 °C
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody	8 bar
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła	6 bar
Średnica	1050 mm



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA. Specjalnie zaprojektowany do wąskich przestrzeni, takich jak małe pomieszczenia techniczne, narożniki lub schody.

JEDNA PODWÓJNIE ZWINIĘTA WĘŻOWNICA DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, takich jak pompy ciepła. Nadaje się również do paneli słonecznych i kotłów na paliwo stałe oraz kotłów gazowych.

Wysokiej jakości powłoka ENAMELOWA z technologią TESY CrystalTech PRO.

ANODA MAGNEZOWA do ochrony zbiornika dla wydłużenia żywotności produktu:

- JEDNA anoda MG(+) dla modelu 200 L
- DWIE anody MG+dla modeli od 300 L do 1000 L

KOŁNIERZ z dedykowaną złączką G1 ½ do instalacji GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH o różnych mocach znamionowych.

W modelach do 500 L izolacja z pianki poliuretanowej (PU) wolnej od CFC, zapewniająca optymalne parametry strat ciepła

W modelach o pojemności 800 L i 1000 L modułowa, zdejmowana izolacja EPS TESI ThermoShell

Zmniejszony opór hydrauliczny (spadek ciśnienia) wymiennika ciepła dzięki większej średnicy wlotu i wylotu w modelu G1 1/2.



Króciec do montażu termoregulatora.

Króćce na czujniki termiczne.

Termometr.

Informacja o serii

EV 2x18 S 1000 105 HP 45D (EPS)

Firma TESI opracowała nową serię pośrednio ogrzewanych zbiorników wody do pomp ciepła z węzownicą o dużej mocy, z wlotami i wylotami ustawionymi pod kątem 45° dla ŁATWEJ I OSZCZĘDNEJ INSTALACJI.

Nadaje się do NOWYCH INSTALACJI i RENOWACJI, istniejących systemów w jedno- lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także biurach, obiektach rekreacyjnych i przemysłowych.

Zaprojektowane do montażu w wąskich przestrzeniach z ŁATWYM DOSTĘPEM do wszystkich otworów w celu konserwacji. Szeroka gama modeli o pojemności od 200 do 1000 l.